




- ⊕ Siltumizolācija
- ⊕ Inovācijas
- ⊕ Ekoloģija
- ⊕ Komforts
- ⊕ Estētika

KVALITĀTE

bez kompromisiem

GEALAN S 8000

Laika gaitā pārbaudīta GEALAN S 8000 profilu sistēma pilnībā nodrošina ikdienas vajadzības. Plašs tērauda stiegrots profils ļauj izgatavot ļoti izturīgas logu un durvju konstrukcijas.



- ① **Blīvēšanai** cieši piespiežas no ārpuses un iekšpuses pa visu vērtnes perimetru un nodrošina logu hermētiskumu.



- ② Rāmja profila un loga vērtnes **6 iekšējās kameras un 74 mm profila montāžas platums** garantē ļoti labus siltuma un skaņas izolācijas rādītājus.



- ③ **Plats stiegrots tērauda profils** iekšējā loga profila kamerā sniedz stabilitāti loga konstrukcijai.



- ④ **Iestiklošana ar trīs stiklu stikla paketēm ar 46 mm biezumu**, bet gadījumā, ja tiek izmantotas iestiklošanas tehnoloģijas STV® - pat ar stikla paketēm ar biezumu līdz 48 mm.




- ⑤ **Visdažādāko formu listītes**, no noapaļotām līdz slīpā lenķī veidotām, sniedz neatkarīgu individualitāti Jūsu logiem.

* Loga siltumvadītspēja U_w . Balto profilu kombinācija ar standarta tērauda stiegrojumu. Aprēķinātais lielums, ja stikla paketes rādītājs $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, rāmis SWISSPACER (S 8000) un SWISSPACER ULTIMATE (S 9000), profilu sistēmas rādītājs $U_i = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, bet profilu S 9000 sistēmas profili S 9000 $U_i = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$.

GEALAN S 9000


Jaunajā GEALAN S 9000 profilu sistēma apvienotas vidējās un ārējās blīvējuma sistēmas priekšrocības. Logi, kas izgatavoti no šīs sistēmas profiliem, atbilst enerģiju taupošu logu prasībām.




- ① **Sistēma ar trīskāršu blīvējumu.** Trešais blīvētājs uzlabo logu siltuma un skaņas parametrus, pasargā furnitūru no apkārtējās vides mitruma iedarbības.



- ② Rāmja profila un loga vērtnes **6 iekšējās kameras un 82,5 mm liels profila montāžas platums** garantē ļoti labus siltuma un skaņas izolācijas rādītājus.



- ③ **Plats stiegrots tērauda profils** iekšējā loga profila kamerā sniedz stabilitāti loga konstrukcijai.



- ④ **Iestiklošana ar trīs stiklu stikla paketēm ar biezumu līdz 52 mm**, bet gadījumā, ja tiek izmantotas iestiklošanas tehnoloģijas STV® - pat ar stikla paketēm ar biezumu līdz 54 mm.




- ⑤ **Palielināts līdz 26 mm** stikla paketes padziļinājums profilā pasargā pašas aukstākās stikla paketes zonas no tieša kontakta ar apkārtējo vidi un uzlabo loga siltuma parametrus.

Profilu varianti, no kuriem var tikt izgatavoti logi un durvis:


- Baltas krāsas
- Krāsainie ACRYLCOLOR
- Laminētās vienkāršainās vai tekstūru un koksnes faktūru imitējošās plēves




Baltie nelaminētie



Viena puse laminēta vai ACRYLCOLOR



Abas puses laminētas



Visdažādākās krāsainās plēves

DL KONSTRUKCIJAS

SIA "DL Konstrukcijas"

Brīvības 2b/6, Jēkabpils LV 45403032263

Tel.: +371 20217200, +371 27711884

www.dlkonstrukcijas.lv | www.dlkonstrukcijas.com

GEALAN
www.gealan.de